

WiCS-2100

Notre nouveau système interactif de collaboration sans fil est conçu pour les entreprises et le monde de l'éducation. **WiCS-2100** offre une intégration complète avec Chromecast et AirPlay, un système d'affichage dynamique, un mode veille éco et une prévisualisation sur un seul écran du contenu des périphériques connectés, pour un meilleur contrôle du modérateur.




Principales fonctionnalités

Voir toutes les caractéristiques sur wepresentwifi.com



Prévisualisation Sur un Seul Écran

Affiche un aperçu des appareils connectés pour une prévisualisation instantanée.



Système d'Affichage Dynamique

Lorsque plusieurs utilisateurs présentent un contenu, le système configure automatiquement l'affichage.



Compatible avec AirPlay

Partage des contenus audio/vidéo depuis n'importe quel terminal iOS, utilisant le protocole natif Apple AirPlay.



Mode Veille Eco

Utilise peu d'électricité pour maintenir son fonctionnement et préserve ainsi la consommation d'énergie.



Compatible avec Chromecast

Partage de contenus audio/vidéo à partir d'un terminal Chromebook ou Android utilisant le protocole natif Google Chromebook.

SPÉCIFICATIONS

Systèmes d'exploitation	Windows 7, 8, 8.1, 10 et au-delà Mac OS X, 10.9 et au-delà Android 4.0 et au-delà / iOS 9 et au-delà (Extension de l'écran d'ordinateur disponible pour Windows et Mac)
Compatible avec les standards mobiles du marché	Apple AirPlay / Google Chromecast
Sorties video	1 x HDMI
Cadence d'image	Jusqu'à 30 fps
Résolution de sortie	Jusqu'à 1080p
Nombre de sources simultanément affichées à l'écran	4 (Affichage dynamique automatique)
Nombre de connexions simultanées	32
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
Protocole d'authentification	WPA-PSK, WPA/WPA2-PSK
Protocole de transmission sans fil	2.4 GHz / 5 GHz (ac)
Portée :	Jusqu'à 30 m(100ft)
Bande de fréquence	2.4 GHz et 5 GHz
Ports	1 x Ethernet LAN 1 x (Arrière) + 1 x (Avant) USB
Certifications	FCC/CE/IC/C-TICK/SRRC/NCC
Garantie	2 ans (avec possibilité d'extension)
Taille	169.87 x 129.19 x 45.52 mm
Alimentation	Adaptateur électrique externe (DC 12V/2A), Power Over Ethernet



USB Port

Avant: Stand-by bouton et LED

ARRIÈRE:

