

WiCS-2100

Nuestro nuevo Sistema inalámbrico de Colaboración interactiva está diseñado para implementaciones corporativas y educativas. El **WiCS-2100** ofrece integración total con Chromecast y AirPlay, diseño dinámico de pantalla, modo de suspensión eco y vista previa en pantalla al contenido de los dispositivos de usuarios conectados para mejor control de moderador.



Características Principales

← VEA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS EN EL REVERSO

Diseño Dinámico de Pantalla

Cuando Múltiples usuarios están presentando, la distribución de contenido se auto configura para optimizar el despliegue de los dispositivos.



Vista previa del Usuario en Pantalla

Muestra miniaturas de todos los dispositivos conectados para una vista previa inmediata.



Modo de Suspensión Eco

Permite utilizar una potencia reducida para mantener la funcionalidad y conservar el uso de energía.



Soporte de Chromecast

Comparte contenido audio/ video desde un dispositivo Chromebook o Android, utilizando el protocolo nativo Chromecast de Google.



Soporte de AirPlay

Comparte contenido audio/ video desde un dispositivo iOS, utilizando el protocolo nativo AirPlay de Apple.



ESPECIFICACIONES

Sistema operativo	Windows 7, 8, 8.1, 10 y superior Mac OS X, 10.9 y superior Android 4.0 and above, iOS 9 y superior (Escritorio extendido disponible para Windows y Mac)
Soporte de estándares nativos de industria	Apple AirPlay / Google Chromecast
Salida de video	1 x HDMI
Cuadros por segundo	hasta 30 fps
Resolución de salida	Hasta 1080p
Número de fuentes simultaneas en pantalla	4 (Distribución Dinámica en pantalla)
Número de conexiones simultaneas	32 via Wi-Fi ó 64 via LAN
Audio	Via HDMI, analog via Audio Anschluss 3.5mm
Protocolo de Autenticación	WPA, WPA 2 PSK, WPA Enterprise
Protocolo de transmisión inalámbrica	Hasta 802.11ac
Alcance	Hasta 30m (100ft)
Frecuencia de banda	2.4 GHz y 5 GHz
Conexiones	1 x Ethernet LAN 1 x (posterior) + 1 x (frontal) USB
Certificaciones	FFC/CE/IC/C/C-TICK/SRRC/NCC
Garantía	2 años (con la posibilidad de extender)
Tamaño	169.87 x 129.19 x 45.52 mm
Energía	Adaptador de corriente externo (DC 12V/2A), PoE- energía a través de Ethernet
Disipación de Calor	19 BTU/hr
Consumo de Energía	11.79W (consumo de energía de carga total)
Mecánico	Peso: 1000±5%g (con empaque) & 344±5%g (sin empaque) Dimensiones: 215 x 218 x 103mm (con empaque) 169.87 x 129.19 x 45.52mm (sin empaque)
Temperatura Ambiental	Funcionamiento: 0°C~40°C & Almacenamiento: -10°C ~ 60°C
Humedad Ambiental	Funcionamiento: 90% & Almacenamiento: 80%



Puerto USB
Frente: Botón Stand-by y LED

POSTERIOR:

