

## WiPG-1600W

升级版 WiPG-1600 同时支持有线及无线连接, 允许客户在网络架构上能有更多的弹性, 并增添了不少新功能, 让会议和课堂变得更为互动有趣。

### 主要功能



#### 屏幕笔记工具

利用画笔菜单执行屏幕上的注记/绘图/手写等动作



#### 虚拟 (互动式) 白板

只需单击一下即可切换至白板/黑板模式



#### 一对四投影

将内容同时投影至最多四个通过网络连接的 wePresent 产品



#### 以太网供电

通过以太网线传输电力至 wePresent 产品



#### 内置 USB 播放器

直接从连接 wePresent 产品的 U 盘来投放内容

### 规格

操作系统	Windows 7, 8, 10 及更高版本 Mac OS X 10.9 及更高版本 Android 4.0 及更高版本 iOS 9 及更高版本
视频输出	1 个 HDMI 端口 + 1 个 VGA 端口
帧率	最高达 30 fps
输出分辨率	最高达 1080p
可同时投影的设备数量	最多高达 4 个 (固定屏幕画面布局)
可同时登录的设备数量	最多高达 64 个
音频	通过 HDMI 输出、通过音频接口 (3.5mm) 模拟输出
加密机制	WIFI WPA/WPA 2 PSK / WPA 企业版
无线传输机制	2.4G(b/g/n)/ 5G(a/n) 切换式双频
无线讯号覆盖范围	最远可达 30m (100ft)
连接端口	1 个 15-Pin 的 VGA 端口 (后侧) 1 个 RJ-45 以太网端口 (后侧) 1 个 HDMI 端口 (后侧) 2 个 USB 2.0 端口 (前侧) + 1 个 USB 2.0 端口 (后侧) 1 个音频接口 (后侧) 1 个 LED 指示灯/电源开关 (前侧)
保修期	2 年 (有可能延长)
电源	外接式电源适配器 (5VDC, 2.6A)、以太网供电
耗电量	15.3W (总用电量)
散热率	18.755 BTU/hr
重量与尺寸	重量: 801 g (含外包装) & 293 g (不含外包装) 尺寸: 216 x 220 x 66 mm (含外包装) 159 x 91 x 29.9mm (不含外包装)
环境温度	操作: 0o C~40o C & 存放: -10o C ~ +70o C
环境湿度	操作: ≤ 90% & 存放: ≤ 85%RH

