

WiPG-1600W

Le WiPG-1600W amélioré prend en charge les connexions filaires et sans fil, pour offrir une plus grande flexibilité en matière de mise en réseau et de nouvelles fonctionnalités conçues pour inspirer des expériences de réunion et d'apprentissage interactives.

Principales Fonctionnalités



Annotations à l'Écran
Écrivez et dessinez sur l'écran à l'aide de notre fonction de superposition active d'annotations.



Tableau Blanc Interactif
Basculez en un clic de la présentation à un environnement de tableau blanc / noir.



Distribution 1 à Plusieurs
Permet d'afficher simultanément sur plusieurs systèmes connectés au réseau.



Alimentation par Ethernet (PoE)
Alimenter les systèmes wePresent par un câble Ethernet (PoE).



Lecteur Multimédia USB
Présenter directement à partir d'un jeton USB branché dans votre wePresent système.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systèmes d'Exploitation	Windows 7, 8, 10 et ultérieurs Mac OS X 10.9 et ultérieurs Android 4.0 et ultérieurs iOS 9 et ultérieurs
Sorties Vidéo	1 x HDMI + 1 xVGA
Fréquence d'Image	Jusqu'à 30 i/s
Résolution en Sortie	Jusqu'à 1080p
Nombre de Sources Simultanées à l'Écran	Jusqu'à 4 (Disposition d'Écran Fixe)
Nombre de Connexions Simultanées	Jusqu'à 64
Audio	Via HDMI, analogique via prise audio 3,5 mm
Protocole d'authentification	WIFI WPA/WPA 2 PSK / WPA Enterprise
Protocole de Transmission Sans Fil	2.4G(b/g/n)/ 5G(a/n) (commutable)
Portée	Jusqu'à 30m (100ft)
Connexions	1 x connecteur VGA à 15 broches (arrière) 1 x LAN Ethernet RJ-45 (arrière) 1 x HDMI (arrière) 2 x USB 2.0 (avant) + 1 x USB 2.0 (arrière) 1 x prise téléphonique stéréo (arrière) 1 x bouton de mise sous tension à LED (avant) 1 x bouton de réinitialisation (derrière)
Garantie	2 ans (possibilité d'extension)
Consommation	Adaptateur d'alimentation externe (5 VCC et 2,6 A), technologie Power over Ethernet (PoE) (4.4W)
Consommation Électrique	15,3 W (consommation d'énergie à pleine charge)
Dissipation Calorifique	18.755 BTU/hr
Mécanique	Poids : 801 g (avec l'emballage) et 293 g (sans l'emballage) Dimensions : 216 x 220 x 66 mm (avec l'emballage) 159 x 91 x 29,9 mm (sans l'emballage)
Température Ambiante	Fonctionnement : 0° C ~ 40° C & Stockage : -10° C ~ +70° C
Humidité Ambiante	Fonctionnement : ≤ 90% & Stockage : ≤ 85%RH

