

WiPG-1600W



WiPG-1600 yang telah ditingkatkan mendukung **koneksi kabel dan nirkabel** sehingga memungkinkan fleksibilitas jaringan yang lebih besar, dan **fitur-fitur baru** dirancang untuk menginspirasi rapat dan proses belajar yang interaktif.

Fitur-Fitur Terbaik



Anotasi pada Layar

Tulis dan gambar menggunakan hampan anotasi aktif.



Papan Putih Interaktif:

Klik untuk beralih dari presentasi ke papan putih/hitam.



Distribusi 1-ke-Banyak:

Tampilan pada beberapa unit yang terkoneksi melalui jaringan secara simultan.



Power Over Ethernet:

Beri daya unit wePresent dengan kabel Ethernet (PoE).



Pemutar Media USB:

Presentasikan langsung dari token USB yang dipasang pada unit Anda.

SPESIFIKASI

Sistem Operasi	Windows 7, 8, 10 dan yang lebih tinggi Mac OS X 10.9 dan yang lebih tinggi Android 4.0 dan yang lebih tinggi iOS 9 dan yang lebih tinggi
Output Video	1 x HDMI + 1 x VGA
Kecepatan Bingkai	Hingga 30 fps
Resolusi Output	Hingga 1080p
Jumlah Sumber Simultan Pada Layar	Hingga 4 (Tata Letak Pengguna Tetap)
Jumlah Koneksi Simultan	Hingga 64
Audio	Melalui HDMI, analog melalui Colokan Audio 3,5 mm
Protokol Autentikasi	WIFI WPA/WPA 2 PSK / WPA Enterprise
Protokol Transmisi Nirkabel	2,4 G (b/g/n) / 5 G (a/n) dapat dialihkan
Jangkauan	Hingga 30 m (100 kaki)
Koneksi	1 x 15 Pin VGA (belakang) 1 x RJ-45 Ethernet LAN (belakang) 1 x HDMI (belakang) 2 x USB 2.0 (depan) + 1 x USB 2.0 (belakang) 1 x Colokan Ponsel Stereo (belakang) 1 x Tombol LED Daya/Atur Ulang (depan)
Garansi	2 tahun (dapat diperpanjang)
Daya	Adaptor daya eksternal (5 V DC, 2,6 A), Power Over Ethernet
Penggunaan Daya	15,3 W (penggunaan daya muatan penuh)
Pembuangan Panas	18,755 BTU/jam
Mekanis	Berat: 801 g (dengan kemasan) & 293 g (tanpa kemasan) Dimensi: 216 x 220 x 66 mm (dengan kemasan) 159 x 91 x 29,9 mm (tanpa kemasan)
Suhu Lingkungan	Pengoperasian: 0°C~40°C & Penyimpanan: -10°C ~+70°C
Kelembapan Lingkungan	Pengoperasian: ≤ 90% & Penyimpanan: ≤ 85% RH

