

WiPG-1600W

Il modello WiPG-1600W migliorato supporta le connessioni cablate e wireless consentendo maggiore flessibilità di rete e nuove funzionalità progettate per ispirare riunioni e apprendimento interattivi.

Funzionalità Principali

Annotazione su Schermo
scrivi e disegna a schermata con la nostra sovrapposizione attiva per le annotazioni.



Lavagna Interattiva
Passa la presentazione a un ambiente lavagna interattiva/lavagna con un solo clic



Distribuzione 1 a Molti
Consente di visualizzare la presentazione simultaneamente a più dispositivi colle-



Alimentazione Tramite Ethernet
Alimentare le unità WePresent tramite cavo Ethernet (PoE).



Lettoce multimediale USB
Presente direttamente da un token USB collegato al dispositivo.

SPECIFICHE

Sistemi operativi	Windows 7, 8, 10 e versioni successive Mac OS X 10.9 e versioni successive Android 4.0 e versioni successive iOS 9e versioni successive
Uscite Video	1 x HDMI + 1 xVGA
Frequenza di Fotogramma	Fino a 30 fps
Risoluzione in Uscita	Fino a 1080p
Numero di sorgenti simultanee a schermata	Fino a 4 (Schermo di Layout Fisso)
Numero di Connessioni Simultanee	Fino a 64
Audio	Tramite HDMI, analogico tramite jack audio 3,5 mm
Protocollo di Autenticazione	WIFI WPA/WPA 2 PSK / WPA Enterprise
Protocollo di Trasmissione Wireless	2.4G(b/g/n)/ 5G(a/n) commutabile
Portata	Fino a 30m (100ft)
Collegamenti	1 x 15 Pin VGA (parte posteriore) 1 x RJ-45 Ethernet LAN (parte posteriore) 1 x HDMI (parte posteriore) 2 x USB 2.0 (parte anteriore) + 1 x USB 2.0 (parte posteriore) 1 x Jack Stereo Telefonico (parte posteriore) 1 x Pulsante LED di alimentazione (parte anteriore) 1 x Pulsante reset (parte inferiore)
Garanzia	2 anni (con possibilità di estensione)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione esterno (5V CC, 2,6 A), (PoE) Alimentazione via Ethernet (4.4W)
Consumo Energetico	15.3W (consumo energetico a pieno carico)
Dissipazione di Calore	18.755 BTU/hr
Meccaniche	Peso : 801 g (con imballaggio) & 293 g (senza) Dimensioni : 216 x 220 x 66 mm (con imballaggio) 159 x 91 x 29.9mm (senza)
Temperatura Ambiente	Funzionamento : 0°C~40°C & Stoccaggio : -10°C ~ +70°C

