

## WiPG-1600W

향상된 WiPG-1600은 유선과 무선 연결을 모두 지원하여 탁월한 네트워킹 유연성을 제공할 뿐만 아니라 양방향 회의와 학습을 위해 설계된 새로운 기능도 제공합니다.

### 주요 기능



#### 화면 판서

판서 프로그램을 사용하여 글을 쓰고 그림을 그립니다.



#### 양방향 화이트보드

클릭하여 프레젠테이션에서 화이트보드/블랙보드로 전환합니다



#### 1 대 다 화면 분배

네트워크에 연결된 여러 대의 장치에 동시에 표시합니다.



#### PoE(Power Over Ethernet)

이더넷 케이블(PoE)을 통해 wePresent 기기에 전원을 공급합니다.



#### USB 미디어 플레이어

기기에 연결된 USB 토큰에서 직접 프레젠테이션합니다.

### 사양

운영 체제	Windows 7, 8, 10 이상 Mac OS X 10.9 이상 Android 4.0 이상 iOS 9 이상
비디오 출력	1 x HDMI + 1 xVGA
프레임 속도	최대 30 fps
출력 해상도	최대 1080p
화면에 동시에 표시할 수 있는 소스 수	최대 4개 (고정된 사용자 레이아웃)
동시 접속 사용자 수	최대 64명
오디오	HDMI를 통해, 아날로그는 3.5mm 오디오 잭을 통해
인증 프로토콜	WIFI WPA/WPA 2 PSK / WPA Enterprise
무선 전송 프로토콜	2.4G(b/g/n)/ 5G(a/n) 전환 가능
범위	최대 30m (100ft)
연결	1 x 15핀 VGA (후면) 1 x RJ-45 이더넷 LAN (후면) 1 x HDMI (후면) 2 x USB 2.0 (전면) + 1 x USB 2.0 (후면) 1 x 스테레오 폰 잭 (후면) 1 x LED 전원/리셋 버튼 (전면)
보증	2년 (연장 가능)
전원	외부 전원 어댑터(5VDC, 2.6A), PoE(Power Over Ethernet)
소비 전력	15.3W (전부하 전력 소비)
방열	18.755 BTU/hr
크기/무게	무게: 801 g (포장 포함) & 293 g (포장 제거) 크기: 216 x 220 x 66 mm (포장 포함) 159 x 91 x 29.9mm (포장 제거)
환경 온도	작동: 0o C~40o C & 보관: -10o C ~ +70o C
환경 습도	작동: ≤ 90% & 보관: ≤ 85%RH

