

WiPG-1600-W

El mejorado WiPG-1600-W soporta **ambas conexiones cableadas e inalámbricas** permitiendo mayor flexibilidad de red y **nuevas funciones** diseñadas para inspirar reuniones y aprendizaje interactivo.

Características Principales

← VEA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS EN EL REVERSO



Anotación en Pantalla

Escribir y dibujar en pantalla utilizando nuestra interfaz interactiva



Pizarra Interactiva

Hace clic para cambiar la presentación al entorno de pizarra blanca/negra.



Distribución 1 a Muchos

Mostrar simultáneamente a múltiples unidades conectadas en red..



Energía por Ethernet

Alimentar las unidades wePresent por cable Ethernet (PoE).



USB Reproductor de Media/Documentos

Presentar directamente desde un token USB conectado a su unidad.

ESPECIFICACIONES

Sistema Operativo	Windows 7, 8, 10 y superior Mac OS X 10.9 y superior Android 4.0 y superior iOS 9 y superior
Salida de Video	1 x HDMI + 1 xVGA
Cuadros por Segundo	Hasta 30 fps
Resolución de Salida	Hasta 1080p
Número de Fuentes Simultaneas en Pantalla	Hasta 4 (Distribución en Pantalla Estática)
Número de Conexiones Simultaneas	Hasta 64
Audio	Via HDMI, analógico via clavija de audio de 3.5mm
Protocolo de Autentificación	WIFI WPA/WPA 2 PSK / WPA Enterprise
Protocolo de Transmisión Inalámbrica	2.4G(b/g/n)/ 5G(a/n) intercambiable
Alcance	Hasta 30m (100ft)
Conexiones	1 x 15 Pin VGA (posterior) 1 x RJ-45 Ethernet LAN (posterior) 1 x HDMI (posterior) 2 x USB 2.0 (frontal) + 1 x USB 2.0 (posterior) 1 x Clavija de Audio Estereo (posterior) 1 x LED Botón de Encendido/Reinicio () 1x Botón de Reinicio (parte inferior)
Garantía	2 años (con la posibilidad de extender)
Energía	Adaptor de corriente externo (5VDC, 2.6A), PoE- energía a través de Ethernet (4.4 W)
Consumo de Energía	15.3W (cosumo de energía de carga total)
Disipación de Calor	18.755 BTU/hr
Mecánico	Peso : 801 g (con empaque) & 293 g (sin empaque) Dimensiones : 216 x 220 x 66 mm (con empaque) 159 x 91 x 29.9mm (sin empaque)
Temperatura Ambiental	Funcionamiento: 0 °C~40 °C & Almacenamiento: -10°C~+70°C
Humedad Ambiental	Funcionamiento: ≤ 90% & Almacenamiento : ≤ 85%RH

