

WiPG-1600W

WiPG-1600 ที่ปรับปรุงแล้วจะรองรับการเชื่อมต่อแบบมีสายและแบบไร้สายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานเครือข่ายและคุณสมบัติใหม่ๆ/ ท้าออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประชุมและการเรียนรู้แบบโต้ตอบ

คุณสมบัติโดดเด่น



คำบรรยายบนหน้าจอ
เขียนและวาดโดยซ้อนทับคำอธิบายประกอบที่ใช้ทำงานอยู่



ไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์เน็ตแอกทีฟ
คลิกเพื่อสลับจากงานนำเสนอไปยังไวท์บอร์ด/ กระดานดำ



แสดงผลจากหนึ่งไปยังหลายเครื่อง
แสดงไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านหลายเครือข่ายพร้อมกัน



Power Over Ethernet
ให้พลังงาน wePresent ด้วยสาย Ethernet (PoE)



มีเดียบเบิลยูเอสบี
นำเสนอโดยตรงจากโทเค็น USB ที่เสียบอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบปฏิบัติการ	Windows 7, 8, 10 และสูงกว่า Mac OS X 10.9 หรือสูงกว่า Android 4.0 และสูงกว่า รองรับ iOS 9 และสูงกว่า
วิดีโอส่งออก	1 x HDMI + 1 x VGA
เฟรมเรต	สูงสุด 30 fps
ความละเอียดส่งออก	สูงถึง 1080p
จำนวนของแหล่งข้อมูลพร้อมกันบนหน้าจอ	ได้ถึง 4 (เลย์เอาต์แบบกำหนดผู้ใช้คงที่)
จำนวนการเชื่อมต่อพร้อมกัน	ได้ถึง 64
เสียง	ผ่านทางช่อง HDMI, อะนาล็อกผ่านออกดีไอแอก 3.5 มม.
โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง	WIFI WPA/WPA 2 PSK / WPA Enterprise
โปรโตคอลการส่งแบบไร้สาย	2.4 G (b/g/n) / 5 G (a/n) แบบสลับได้
ระยะทำงาน	ไกลถึง 30 เมตร (100 ฟุต)
การเชื่อมต่อ	1 x 15 Pin VGA (ด้านหลัง) 1 x RJ-45 Ethernet LAN (ด้านหลัง) 1 x HDMI (ด้านหลัง) 2 x USB 2.0 (ด้านหน้า) + 1 x USB 2.0 (ด้านหลัง) 1 x Stereo Phone Jack (ด้านหลัง) 1 x LED Power/Reset Button (ด้านหน้า)
รับประกัน	2 ปี (สามารถขยายเพิ่มได้)
กำลังไฟฟ้า	อะแดปเตอร์จ่ายไฟภายนอก (5 VDC, 2.6 A), Power Over Ethernet
การสิ้นเปลืองพลังงาน	15.3 W (ใช้พลังงานแบบโพลเดมที่กำลัง)
การกระจายความร้อน	18.755 BTU/hr
ลักษณะทั่วไป	น้ำหนัก: 801 กรัม (พร้อมบรรจุภัณฑ์) และ 293 กรัม (ไม่มีกล่อง) ขนาด: 216 x 220 x 66 มม. (พร้อมบรรจุภัณฑ์) 159 x 91 x 29.9 มม. (ไม่มีบรรจุภัณฑ์)
อุณหภูมิแวดล้อม	การใช้งาน: 0°C~40°C และการจัดเก็บ: -10°C ~ +70°C
ความชื้นแวดล้อม	การใช้งาน: ≤ 90% และจัดเก็บ: ≤ 85%RH

